



[→ Termék weboldal](#)

4K UHD IP dekóder doboz

A DuraVision DX0212-IP ideális megoldás többképernyős videofalakhoz és biztonsági környezetekhez. Nagy teljesítményű dekódolást és rugalmas videokezelést biztosít, és kompakt kialakítású. A dekóderdobozos megoldás IP-kamerához vagy kapcsolóhoz csatlakoztatható, és a videotartalmat közvetlenül a csatlakoztatott monitorra streameli. A monitor működtetéséhez nincs szükség számítógépre, szoftverre vagy egyéb hardverre, ami jelentősen megkönnyíti a telepítést, valamint időt és energiát takarít meg. Emellett kiküszöböli a hagyományos konfigurációból eredő hibaforrásokat, mivel jelentősen csökkenti az érzékeny vizuális adatok kezeléséhez szükséges technikai erőfeszítéseket.

- ✓ IP-megfigyelő kamerák csatlakoztatása és IP-videostreaming PC nélkül
- ✓ Nagy teljesítményű dekóder technológia akár 48 streamhez is
- ✓ Alert-to-Action - célzottan és gyorsan a képen
- ✓ Egyszerű konfiguráció a webes felületen és az API-n keresztül
- ✓ Élő adatvédelem
- ✓ Kamera protokolltámogatás: iPro és Axis VAPIX.
- ✓ RTSP vezérlés támogatása
- ✓ HDMI kimenet második Full HD monitorhoz

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Termékszám | DX0212-IP |
| Burkolatszín | Fekete |
| Felhasználási terület | Videófelügyelet, Iparág |
| Termékcsalád | DuraVision |
| Felhasználási terület | IP dekóder monitorok, Videófelügyelet, Vezérlő helyiségek |

IP DEKÓDOLÁS

| | |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Videó dekódolás | H.265, H.264, MJPEG |
| Streaming protocols | RTP (H.265, H.264, MJPEG, MPEG2-TS), UDP (MPEG2-TS) |
| Egyidejű adatfolyamok száma | 3840 x 2160 / 20 fps x 4 streams, max. 8192 bit/s |
| Display performance | [H.265/H.264] 1 x 3840x2160 / 30 fps; 4 x 3840x2160 / 20 fps; 9 x 1920x1080 / 25 fps; 16 x 1920x1080 / 20 fps; 32 x 1280x720 / 15 fps [MJPEG] 640x480 / 30fps |
| Max. Rozlišení Výstup signálu | 3840 x 2160 / 60 Hz |
| Alaprajzok | képrögzítés, custom, folyosó formátum, 3x3, 4x4, 4x8, forgatás, 1x1, 2x2 |
| Támogatott protokollok | Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S |
| VMS-támogatás | Qognify, Milestone Systems, Siemens, Genetec (max. 16 streams), Accellence Technologies, Mobotix |
| Vezetői támogatás | SNMP v1, v2c |
| IP besorolás/védettség | ✓ |

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

| | |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Web API a konfiguráláshoz és működtetéshez | ✓ |
| PTZ vezérlés előre beállított támogatással | ✓ |
| Kommunikációs protokollok | DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, NTP, RTP, RTSP, SNMP |
| Adatvédelmi maszkolás és virtuális határ | ✓ |
| Alert-to-Action | ✓ |
| Parancsok küldése hálózati eszközöknek | ✓ |
| Választható funkciók (licenclés szükséges) | Playback recorded video, LDAPS Protocol, livestream nézet, SRT Protocol (H.265, H.264), LDAP protokoll, SRTP Protocol (H.265, H.264), VMS támogatás, VMS failover, IEEE 802.IX Protocol, ikon rendező |
| 24/7 működés | ✓ |

ELEKTROMOS ADATOK

| | |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban] | 25.5 ((via PoE+), 21,5 (via power adapter)) |
| Tápegység | PoE+ / Power adapter; 42,5-57 V (48 V ttyp.) |

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

| | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Certification | CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, BIS |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 15.07.2024

CSATLAKOZÁSOK

| | |
|------------------------------------------------|--------------------------|
| LAN/RJ-45 | ✓ |
| Jelbemenetek | RJ-45 (IP-Video) |
| Jelkimenetek | 2x HDMI |
| USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők | USB 2 |
| USB downstream csatlakozó | 1x Typ A |
| Hálózati csatlakoztatás | RJ-45 |
| LAN standards | IEEE802.3ab (1000BASE-T) |
| Control port | USB-Protocol |

MÉRETEK ÉS SÚLY

| | |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| Méret (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben] | 165x44,2x130 |
| Súly [kg-ban] | 0.77 |
| Műszaki rajz (PDF) | Műszaki rajz (PDF) |
| VESA furatok távolsága | 100 x 100 |

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

| | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| További szállítási terjedelem | 1x rövid jelkábel (HDMI - HDMI), Kézikönyv via download, Rövid útmutató |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

GARANCIA

| | |
|-----------------|------|
| Garanciaidőszak | 2 év |
| Garancia típusa | 24/7 |