



[→ Termék weboldal](#)

[→ Tapasztalat az AR-ben](#)

A C típusú bemeneti (Upstream) USB-csatlakozónak, a DisplayPort- és HDMI-bemeneteknek, valamint a négy kimeneti (Downstream) USB-csatlakozónak köszönhetően az EV2480 a legkorszerűbb csatlakozási lehetőségeket kínálja. A C típusú USB-csatlakozón keresztül, 70 W teljesítményű tápellátás különösen hasznos. A funkció a kisebb számítógépek és notebookok megbízható feltöltését is lehetővé teszi. Az említett eszközök gyors és kényelmes csatlakoztatásához pedig mindössze egyetlen kábel szükséges. Az EV2480 energiatakarékossága, nagyszerű ergonómiája és megbízhatósága kiváló képminőséggel párosul. A 23,8 colos és 16:9 képarányú, gyakorlatilag keret nélküli monitoron megjeleníthető képek mérete ideális irodai felhasználást tesz lehetővé. Antireflexiós bevonat és Auto-EcoView funkció a tükrözésmentes megjelenítés érdekében. Az IPS technológiájú LCD kijelző szélesebb látószöveget nyújt. A hangsugárzóhoz hasonlóan a kezelőszerveket és a fényerősség-érzékelőt is a keskeny, elülső panelbe építették be. A kifejezetten felhasználóbarát kivitel tökéletes egységet alkot a monitor formavilágával. A tág határok között elforgatható és lesüllyeszthető, valamint igény szerint dönthető EV2480 a helyes testtartás jegyében a lehető legkényelmesebbre állítható be a felhasználó háta és nyaka számára. A fokozatmentes magasságállításnak köszönhetően a legfelső képsor ergonomikus módon, szemmagasság alá állítható be. Az EV2480 monitoron így mindig öröm a munkavégzés!

- ✓ 23,8 colos, 16:9 képarányú, IPS technológiával ellátott LCD monitor Full HD felbontással a kiváló képminőségért
- ✓ A C típusú USB-csatlakozó, a DisplayPort-jelcsatorna és az akár 70 W teljesítményű tápellátás ideális csatlakoztathatóságot garantál.
- ✓ A keret fent és lent, valamint oldalt egyaránt mindössze 1 mm vastag: rendkívül kompakt és feltűnően elegáns formaterv
- ✓ Villódzásmentes képi megjelenítés a fényerő hibrid rendszerű vezérlésének köszönhetően
- ✓ Auto-EcoView és EcoView-Optimizer a maximális energiatakarékosság és az ideális ergonómia jegyében
- ✓ Optimálisan tükrözésmentes és tág határok között beállítható
- ✓ USB 3.1 elosztó egy bemeneti (Upstream) C típusú USB- és négy kimeneti (Downstream) A típusú USB-csatlakozóval
- ✓ Jelbemenetek: C típusú USB (DisplayPort Alt mód), DisplayPort, HDMI
- ✓ Tanúsítottan környezettudatos és társadalmilag felelős módon előállítva
- ✓ 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság érdekében

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS

Termékszám	EV2480-BK EV2480-WT
Burkolatszín	Fekete Fehér
Felhasználási terület	Iroda
Termékcsalád	FlexScan
Felhasználási terület	Nagy és közepes méretű vállalkozások, Otthoni és kisirodai felhasználás, Otthoni munkavégzéshez, Pénzügyi szektor
Speciális rendszerkövetelmények	Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is.
EAN	4995047057758 4995047057765

### KÉPERNYŐ

Képtároló [col]	23.8
Képtároló [cm]	60.5
Képarány	16:9
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	527 x 296,5
Ideális/ajánlott felbontás	1920 x 1080 (Full HD)
Képpont távolság [v mm]	0.2745 x 0.2745
Pixel-sűrűség [v ppi]	93
Támogatott felbontás	1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnológia	IPS
Max. látószög (vízszintes)	178
Max. látószög (függőleges)	178
Megjeleníthető színek vagy szűrke-szintek	16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (USB-C, 8 Bit)
Színkála/keresőtábla	1,06 milliárd színárnyalat / 10 bit
Max. szintér (jellemző)	sRGB
Max. fényerő (jellemző) [cd/m <sup>2</sup> ]	250
Max. sötétkamrás kontraszt	1000:1
Reakció idő szűrke-szűrke váltás (jellemző) [ms]	5
Háttérvilágítás	LED

### CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream csatlakozó	1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 70 W tápellátással)
USB downstream csatlakozó	4 x A típusú
Grafikus jel	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio bemenet	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/fejhallgató kimenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

### JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking	✓
Előre beállított szín-/szűrkeszint mód	2x manuális memóriahely, sRGB, Paper, Movie, DICOM mód
DICOM színárnyalat karakterisztika	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes	✓
HDCP dekóder	✓
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Beépített hangszóró	✓
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Féhrpont, Gamma, Overdrive, Színárnyalat, Szintelitetttség, Felbontás, Méretezés, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden EcoView funkció, Hangerő
Button Guide	✓
Beépített tápegység	✓

### ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	USB-C: 31-68 kHz/59-61 Hz; Display Port: 31-68 kHz/59-61 Hz; HDMI: 49-51 Hz/59-61 Hz
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	11
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	142 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbemenet és USB csatlakozó üzemelekor)
Max. Spotreba energie v pohotovost-ním režimu [ve wattedch]	0.5
Spotreba energie při vypnutém napájení [ve wattedch]	0
Energiahatékonysági osztály	C
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	12
Tápegység	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [Wattban]	70
Power management	✓

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Méreték (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	537,8 x 332,4 - 523,6 x 230
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	7.4
Méreték (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	537,8 x 320,4 x 57,4
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	4.7
Műszaki rajz (PDF)	<a href="#">Műszaki rajz (PDF)</a>
Az állvány elforgathatósága [°-ban]	344
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	5 / 35
Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely)	jobbra é balra
Magasságbeállítási tartomány [mm-ben]	191.2
VESA furatok távolsága	100 x 100

## TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate +

## SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége	Screen InStyle
További szállítási terjedelem	USB/jelkábel (USB-C - USB-C), Kézikönyv via download, Tápkábel, Rövid útmutató
Választható tartozékok	PM200-K, CP200, HH200PR-K, PP200-K, PCSK-03

## GARANCIA

Garanciaidőszak	5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Tartalmazott garancia	Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig.



**Tapasztald meg a  
EV2480-t AR-ben  
most!**

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:  
EIZO Austria GmbH  
Pfarrgasse 87  
1230 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10  
[www.eizo.hu](http://www.eizo.hu)

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 21.07.2024