



[→ Termék weboldal](#)

[→ Tapasztalat az AR-ben](#)

Ragyogó képminőség, magas ergonómia és nagyfokú rugalmasság: a modern munka világa magas követelményeket támaszt a technikai berendezésekkel szemben. Az EIZO FlexScan EV2490 megfelel ezeknek - akár az otthoni irodában, akár az irodai íróasztalnál, akár a megosztott munkaállomásnál. A 23,8 hüvelykes IPS-monitor teljes USB-C csatlakozási lehetőséget kínál. Ezen az interfészen keresztül fogadja a video- és audiojeleket és még sok más: a 70 wattos töltőteliessítmény biztosítja a notebookok akkumulátorainak telítettségét, és feleslegessé teszi a külső tápegységeket. A beépített Ethernet-portnak köszönhetően a számítógépek akár kábel nélkül is elérhetik az internetet, ha alapfelszereltségként csak WLAN-csatlakozóval rendelkeznek. Az akár négy monitorhoz is csatlakoztatható daisy-chain funkció ideális a többképernyős megoldásokhoz. Az üzleti monitor így teljes értékű dokkolóállomássá válik, és mindenhol otthonosan mozog, ahol rugalmasságra van szükség: A notebookokat csak egyetlen kábellel kell csatlakoztatni, és azonnal teljes mértékben működőképesek. Az USB-C porton kívül azonban az EV2490 a DisplayPort és a HDMI interfészen keresztül is működtethető. Bárhol is használják, az EIZO FlexScan EV2490 nagy kontrasztú, villódzásmentes kijelzővel és FullHD felbontással (1920 x 1080 pixel) ragyog. A kiemelkedő ergonómiát a tükröződésmentes bevonat, a kifinomult automatikus fényerőszabályozás és a rugalmas magasság-, forgás- és dőlésbeállítási lehetőségek biztosítják.

- ✓ 23,8" monitor 16:9 formátumban, 1920 x 1080 képponttal és IPS technológiával a kiemelkedő képminőség érdekében
- ✓ Dokkoló funkció táblagépekhez és notebookokhoz az USB 3.1-C csatlakozásnak köszönhetően, DisplayPort jelcsatornával, LAN-nal és akár 70 wattos tápellátással
- ✓ Háromoldalas, mindössze 1 mm-es házkeret: szuperkompakt és ultra elegáns kialakítás
- ✓ Kontraszt 1000:1, fényerő 250 cd/qm, 178°-os betekintési szög
- ✓ Auto EcoView, EcoView Index és EcoView Optimizer a maximális energiamegtakarítás és az optimális ergonómia érdekében
- ✓ USB-C daisy-chain-funkció (USB-C kimenet) a több képernyős megoldások összekapcsolásához
- ✓ Jelbemenetek: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, HDMI
- ✓ Bizonyítottan környezet- és társadalmilag felelős termelés
- ✓ 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság érdekében

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	EV2490-BK EV2490-WT
Burkolatszín	Fekete Fehér
Felhasználási terület	Iroda
Termékcsalád	FlexScan
Felhasználási terület	Nagy és közepes méretű vállalkozások, Otthoni és kirodai felhasználás, Otthoni munkavégzéshez, Pénzügyi szektor
Speciális rendszerkövetelmények	Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is.
EAN	4995047063315 4995047063322

KÉPERNYŐ

Képtároló [col]	23.8
Képtároló [cm]	60.5
Képarány	16:9
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	527 x 296
Ideális/ajánlott felbontás	1920 x 1080 (Full HD)
Képpont távolság [v mm]	0.275 x 0.275
Pixelűrűség [v ppi]	93
Támogatott felbontás	1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnológia	IPS
Max. látószög (vízszintes)	178
Max. látószög (függőleges)	178
Megjeleníthető színek vagy szűrkeszintek	16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (USB-C, 8 Bit)
Színskála/keresőtábla	1,06 milliárd színárnyalat / 10 bit
Max. színtér (jellemző)	sRGB
Max. fényerő (jellemző) [cd/m ²]	250
Max. sötétkamrás kontraszt	1000:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	5
Háttérvilágítás	LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking	✓
LAN/RJ-45	✓
KVM switch	✓
Előre beállított szín-/szűrkeszint mód	2x manuális memóriahely, sRGB, Paper, Movie, DICOM mód
DICOM színárnyalat karakterisztika	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes	✓
HDCP dekóder	✓
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Beépített hangszóró	✓
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Overdrive, Színárnyalat, Színtelítettség, Felbontás, Méretezés, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden EcoView funkció, Hangerő
Button Guide	✓
Beépített tápegység	✓

CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
Jelkimenetek	USB-C (láncoláshoz)
Daisy-chain képes	✓
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream csatlakozó	1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 70 W tápellátással), 1 x B típusú
USB downstream csatlakozó	3 x A típusú, 1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 15 W tápellátással)
Hálózati csatlakoztatás	RJ-45
Grafikus jel	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio bemenet	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/fejhallgató kimenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	USB-C: 31-68 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-68 kHz/ 59-61 Hz; HDMI: 31-68kHz, 49-51 Hz/59-61 Hz
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	11
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	155 (maximális fényerő és az összes jel- és USB-port működése, valamint teljes töltési teljesítmény mellett)
Max. Spotřeba energie v pohotovostním režimu [ve wattech]	0.5
Spotřeba energie při vypnutí napájení [ve wattech]	0
Energiahatékonysági osztály	C
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	9
Tápegység	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [Wattban]	70
Power management	✓

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méreték (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	537,8 x 332,4 - 523,6 x 230
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	7.2
Méreték (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	538 x 320 x 57
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	4.5
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)
Az állvány elforgathatósága [°-ban]	344
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	5 / 35
Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely)	jobbra é balra
Magasságbeállítási tartomány [mm-ben]	191.2
VESA furatok távolsága	100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate +

GARANCIA

Garanciaidőszak	5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Tartalmazott garancia	Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig.

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 01.09.2024

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége	Screen InStyle
További szállítási terjedelem	USB/jelkábel (USB-C - USB-C), Kézikönyv via download, Tápkábel, Rövid útmutató
Választható tartozékok	PM200-K (DisplayPort csatlakozókábel digitális videó- és audiojelek továbbításához), CP200 (C típusú USB DisplayPort csatlakozókábel), HH200PR-K (HDMI csatlakozókábel), CC100 (C típusú USB-csatlakozókábel), PP100-K (DisplayPort csatlakozókábel), PP200-K (DisplayPort csatlakozókábel), PCSK-03 (Thin Client tartóelem)



**Tapasztald meg a
EV2490-t AR-ben
most!**