



→ [Termék weboldal](#)

→ [Tapasztalat az AR-ben](#)

A meggyőző teljesítmény jegyében: EV2495. A C típusú USB-csatlakozós dokkolásnak és a láncba kapcsolást lehetővé tevő, C típusú USB-csatlakozóval ellátott Daisy Chain funkciónak köszönhetően kevesebb kábelt igényel a monitor használata, és az íróasztalon is több szabad hely marad. Az EV2495 dokkoló funkciója különösen a notebookok és táblagépek felhasználói számára előnyös. Az irodai és otthoni munkavégzés közötti átváltás a C típusú USB-kapcsolatnak köszönhetően gyerekjáték. A videojelek továbbításához, a töltéshez és a hangkimenet használatához, valamint az USB-csatlakozón keresztüli adattovábbításhoz, a hálózati felhasználáshoz és a láncba kapcsolt további monitorok használatához az is elegendő, ha mindössze egyetlen kábelt csatlakoztatnak hozzá a számítógéphez. A gyakorlatilag keretnélküli formaterv, a kimagasló képminőség és a kompromisszummentes ergonómia azonnal magához vonzza a tekintetet. Két bemeneti (Upstream) USB-csatlakozójuknak köszönhetően az EV2795 igény esetén billentyűzet-, illetve egérkapcsolóként is felhasználható. A monitorhoz csatlakoztatott billentyűzettel és egérrel két számítógép és a láncot alkotó további monitorok vezérlése is ellátható. Például otthoni munkavégzéskor egyszerűen átkapcsolhatja a jelforrást az otthoni és a céges számítógép között. Inspiráló csatlakoztathatóság.

- ✓ 24 colos, 16:10 képarányú monitor 1920 x 1200 képpont felbontással és IPS technológiával a kiemelkedő képminőségért
- ✓ A DisplayPort jelcsatornával rendelkező, C típusú USB 3.1 csatlakozóval ellátott készülék táblagépek, notebookok és okostelefonok legfeljebb 70 W áramellátást nyújtó, LAN-kapcsolaton keresztül csatlakoztatható dokkolóállomásaként is felhasználható
- ✓ Mindössze 1 mm vastagságú keret: rendkívül kompakt és feltűnően elegáns formaterv
- ✓ 1000:1 kontraszt, 350 cd/m² fényerő és 178°-os látószög
- ✓ Auto-EcoView, EcoView-Index és EcoView-Optimizer a maximális energiatakarékosság és az optimális ergonómia érdekében
- ✓ Láncba kapcsolást lehetővé tevő, C típusú USB-csatlakozóval rendelkező Daisy Chain funkció (C típusú USB-kimenet) több képernyő egymáshoz csatlakoztatásához
- ✓ Jelbemenetek: C típusú USB (DisplayPort Alt mód), DisplayPort, HDMI
- ✓ Tanúsítottan környezettudatos és társadalmilag felelős módon előállítva
- ✓ 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság érdekében

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	EV2495-BK EV2495-WT
Burkolatszín	Fekete Fehér
Felhasználási terület	Iroda
Termékcsalád	FlexScan
Felhasználási terület	Nagy és közepes méretű vállalkozások, Otthoni és kirodai felhasználás, Otthoni munkavégzéshez, CAD, Pénzügyi szektor, Vezérlő helyiségek
Speciális rendszerkövetelmények	Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is.
EAN	4995047056539 4995047056546

KÉPERNYŐ

Képtároló [col]	24,1
Képtároló [cm]	61,1
Képarány	16:10
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	518 x 324
Ideális/ajánlott felbontás	1920 x 1200
Képpont távolság [v mm]	0,27 x 0,27
Pixel-sűrűség [v ppi]	94
Támogatott felbontás	1920 x 1200, 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnológia	IPS
Max. látószög (vízszintes)	178
Max. látószög (függőleges)	178
Megjeleníthető színek vagy szűrkeszintek	16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (USB-C, 8 Bit)
Színskála/keresőtábla	Több mint 1,06 milliárd színárnyalat/14 bit
Max. színtér (jellemző)	sRGB
Max. fényerő (jellemző) [cd/m ²]	350
Max. sötétkamrás kontraszt	1000:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	5
Háttérvilágítás	LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking	✓
KVM switch	✓
Előre beállított szín-/szűrkeszint mód	2x manuális memóriahely, sRGB, Paper, Movie, DICOM mód
DICOM színárnyalat karakterisztika	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes	✓
HDCP dekóder	✓
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Beépített hangszóró	✓
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Overdrive, Színárnyalat, Szintelitetttség, Felbontás, Méretezés, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden EcoView funkció, Hangerő
Button Guide	✓
Beépített tápegység	✓

CSATLAKOZÁSOK

LAN/RJ-45	✓
Jelbemenetek	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
Jelkimenetek	USB-C (láncoláshoz)
Daisy-chain képes	✓
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream csatlakozó	1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 70 W tápellátással), 1 x B típusú
USB downstream csatlakozó	3 x A típusú, 1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 15 W tápellátással)
Hálózati csatlakoztatás	RJ-45
Grafikus jel	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio bemenet	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/fejhallgató kimenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	USB-C: 31-76 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-76 kHz/ 59-61 Hz; HDMI: 31-76 kHz/ 49-51 Hz/49-61 Hz
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	11
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	156 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbemenet és USB csatlakozó üzemelésekor)
Max. Spotreba energie v pohotovostním režimu [ve watttech]	0.5
Spotreba energie při vypnutí napájení [ve watttech]	0
Energiahatékonysági osztály	C
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	12
Tápegység	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [Wattban]	70
Power management	✓

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méretetek (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	531 x (356 - 538) x 230
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	7.6
Méretetek (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	531 x 344 x 54
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	4.9
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)
Az állvány elforgathatósága [°-ban]	344
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	5 / 35
Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely)	jobbra é balra
Magasságbeállítási tartomány [mm-ben]	182.2
VESA furatok távolsága	100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate +

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége	Screen InStyle
További szállítási terjedelem	USB/jelkábel (USB-C - USB-C), Kézikönyv via download, Tápkábel, Rövid útmutató
Választható tartozékok	PM200-K, CP200, HH200PR-K, CC100, PP100-K, PP200-K, PCSK-03

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 14.07.2024

GARANCIA

Garanciaidőszak	5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Tartalmazott garancia	Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixel ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig.



**Tapasztald meg a
EV2495-t AR-ben
most!**