

[→ Termék weboldal](#)[→ Tapasztalat az AR-ben](#)

A C típusú USB-csatlakozós dokkolásnak és a láncba kapcsolást lehetővé tevő, C típusú USB-csatlakozóval ellátott Daisy Chain funkciójának köszönhetően kevesebb kábelt igényel az EV2795 használata, és az íróasztalon is több szabad hely marad. A gyakorlatilag keretnélküli formaterv azonnal magához vonzza a tekintetet. Kiváló képminőségének és ergonomiai funkcióinak, valamint korszerű csatlakoztathatóságának köszönhetően az irodai és az otthoni munkavégzéssel szemben támasztott követelményeket egyaránt tökéletesen kielégíti. A LAN-csatlakozást és a számítógépek feltöltését is magába foglaló dokkoló funkció a notebookok és táblagépek felhasználói számára különösen előnyös. A két képernyőből álló rendszerek a C típusú USB-csatlakozóval ellátott Daisy Chain funkcióval kényelmesen beállíthatók. Mivel két bemeneti (Upstream) USB-csatlakozóval is felszerelték, az EV2795 akár billentyűzet-, illetve egérkapcsolóként is felhasználható. Ha például az otthoni munkavégzés alkalmával ugyanahhoz a monitorhoz csatlakoztatják hozzá az otthoni és a céges számítógépet, mindkét számítógép egyetlen billentyűzettel és egérrel kezelhető, és a láncot alkotó további monitorok használata is megosztható.

- ✓ 27 colos monitor 2560 x 1440 képpont felbontással és kiemelkedő, 109 ppi képpontsűrűséggel a kiválóan olvasható szövegkijelzésért
- ✓ A DisplayPort jelcsatornával rendelkező, C típusú USB 3.1 csatlakozóval ellátott készülék táblagépek, notebookok és okostelefonok legfeljebb 70 W áramellátást nyújtó, LAN-kapcsolaton keresztül csatlakoztatható dokkolóállomásaként is felhasználható
- ✓ Mindössze 1 mm vastagságú keret: rendkívül kompakt és feltűnően elegáns formaterv
- ✓ 1000:1 kontraszt, 350 cd/m² fényerő és 178°-os látószög
- ✓ Auto-EcoView, EcoView-Index és EcoView-Optimizer a maximális energiatakarékosság és az optimális ergonomia érdekében
- ✓ Láncba kapcsolást lehetővé tevő, C típusú USB-csatlakozóval rendelkező Daisy Chain funkció (C típusú USB-kimenet) további képernyő csatlakoztatásához
- ✓ Jelbemenetek: C típusú USB (DisplayPort Alt mód), DisplayPort, HDMI
- ✓ Tanúsítottan környezettudatos és társadalmilag felelős módon előállítva
- ✓ 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság érdekében

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	EV2795-BK EV2795-WT
Burkolatszín	Fekete Fehér
Felhasználási terület	Iroda
Termékcsalád	FlexScan
Felhasználási terület	Nagy és közepes méretű vállalkozások, Otthoni és kisirodai felhasználás, Otthoni munkavégzéshez, CAD, Pénzügyi szektor, Vezérlő helyiségek, Kórházi adminisztráció
Speciális rendszerkövetelmények	Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is.
EAN	4995047056638 4995047056645

KÉPERNYŐ

Képtároló [col]	27
Képtároló [cm]	68,5
Képarány	16:9
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	597 x 336
Ideális/ajánlott felbontás	2560 x 1440
Képpont távolság [v mm]	0.233 x 0.233
Pixel-sűrűség [v ppi]	109
Támogatott felbontás	2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnológia	IPS
Max. látószög (vízszintes)	178
Max. látószög (függőleges)	178
Megjeleníthető színek vagy szűrke-szintek	16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (USB-C, 8 Bit)
Színskála/keresőtábla	Több mint 1,06 milliárd színárnyalat/14 bit
Max. szintér (jellemző)	sRGB
Max. fényerő (jellemző) [cd/m ²]	350
Max. sötétkamerás kontraszt	1000:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	5
Háttérvilágítás	LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking	✓
KVM switch	✓
Előre beállított szín-/szűrkeszint mód	2x manuális memóriahely, sRGB, Paper, Movie, DICOM mód
DICOM színárnyalat karakterisztika	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes	✓
HDCP dekóder	✓
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Beépített hangszóró	✓
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Féherpont, Gamma, Overdrive, Színárnyalat, Szintelitetttség, Felbontás, Méretezés, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden EcoView funkció, Hangerő
Button Guide	✓
Beépített tápegység	✓

CSATLAKOZÁSOK

LAN/RJ-45	✓
Jelbemenetek	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3), HDMI (HDCP 1.4)
Jelkimenetek	USB-C (láncoláshoz)
Daisy-chain képes	✓
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream csatlakozó	1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 70 W tápellátással), 1 x B típusú
USB downstream csatlakozó	3 x A típusú, 1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 15 W tápellátással)
Hálózati csatlakoztatás	RJ-45
LAN standards	IEEE802.3ab (1000BASE-T)
Grafikus jel	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio bemenet	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/fejhallgató kimenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	USB-C: 31-89 kHz/59-61 Hz; DisplayPort: 31-89 kHz/59-61 Hz; HDMI: 31-89 kHz/ 49-51 Hz/59-61 Hz
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	16
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	164 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelforrás és USB csatlakozó üzemelésekor)
Max. Spotreba energie v pohotovostním režimu [ve watttech]	0.5
Spotreba energie při vypnutí napájení [ve watttech]	0
Energiahatékonysági osztály	D
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	16
Tápegység	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [Wattban]	70
Power management	✓

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méreték (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	611 x (369 - 545) x 230
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	8.5
Méreték (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	611 x 357 x 56
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	5.7
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)
Az állvány elforgathatósága [°-ban]	344
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	5 / 35
Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely)	jobbra é balra
Magasságbeállítási tartomány [mm-ben]	176.6
VESA furatok távolsága	100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate +

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége	Screen InStyle
További szállítási terjedelem	USB/jelkábel (USB-C - USB-C), Kézikönyv via download, Tápkábel, Rövid útmutató
Választható tartozékok	PM200-K, CP200, HH200PR-K, CC100, PP100-K, PP200-K, PCSK-03

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknev az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 14.07.2024

GARANCIA

Garanciaidőszak	5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Tartalmazott garancia	Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig.



**Tapasztald meg a
EV2795-t AR-ben
most!**