FlexScan **EV3451X**



→ **Termék weboldal** → **Tapasztalat az AR-ben**

34 hüvelykes, ultrawide irodai monitor

FlexScan EV3451X – Több áttekinthetőség. Nagyobb hatékonyság. Jobb jövő. Az EV3451X-et olyan modern munkakörnyezetekhez fejlesztették ki, ahol a termelékenység, a rugalmasság és a fenntartható befektetés egyaránt fontos. A 34,1 hüvelykes, UWQHD felbontású (3440 × 1440) ultrawide kijelző jelentősen több helyet kínál, mint a Full HD, és lehetővé teszi több alkalmazás kényelmes megjelenítését egyetlen képernyőfelületen – a többmonitoros konfigurációk zavaró monitorkeretei nélkül. A finoman ívelt kialakítás elősegíti a természetes és koncentrált munkavégzést. A videó-, audio-, hálózati és adatátvitelt biztosító USB-C-csatlakozóval, valamint az akár 94 wattos Power Delivery funkcióval az EV3451X a munkahely központi dokkolóállomásává válik. A beépített KVM-kapcsoló megkönnyíti két számítógép használatát egyetlen billentyűzettel és egérrel. A hét év garancia a befektetés maximális biztonságát garantálja. Ez aláhúzza az EIZO magas minőségi követelményeit – Made in Japan – és a különösen hosszú élettartammal támogatja a fenntartható IT-stratégiákat. Mindezt kiegészíti az elismert fenntarthatósági szabványoknak való megfelelés.

- 34,1”-es ívelt, ultrawide monitor 21:9-es képaránnyal és 3440 x 1440 képponttal (109 ppi) a kiváló olvashatóság érdekében
- Nagy, ívelt kijelző keskeny kerettel és elegáns kialakítással
- 1000:1 kontrasztarány, 350 cd/m² fényerő, 178°-os látószög
- 100 Hz-es frissítési gyakoriság a görgetés és az elmozdítás során a mozgások élesebb megjelenítéséhez
- USB-C-csatlakozó dokkoló funkcióval képjel, USB, LAN és akár 94 wattos tápellátáshoz
- Jelbemenetek: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, két HDMI
- Auto EcoView, EcoView Index és EcoView Optimizer a maximális energiatakarékosság és az optimális ergonómia érdekében
- KVM-kapcsoló és Picture-by-Picture két számítógéphez
- Bizonyítottan környezetbarát és társadalmi felelősségvállalással gyártva
- Választható fekete és fehér házszín
- 7 év garancia, a legnagyobb befektetési biztonság érdekében

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	EV3451X-BK EV3451X-WT
Burkolatszín	Fekete Fehér
Felhasználási terület	Iroda
Termékcsalád	FlexScan
Felhasználási terület	Nagy és közepes méretű vállalkozások, Otthoni és kisirodai felhasználás, Otthoni munkavégzéshez, CAD, Pénzügyi szektor, Vezérlő helyiségek
Speciális rendszerkövetelmények	Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is.
EAN	4995047074700 4995047074687

KÉPERNYŐ

Képátló [col]	34,1
Képátló [cm]	86,7
Képarány	21:9 (Ultrawide)
Hajlítási sugár [mm-ben]	3800
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	799,8 x 334,8
Ideális/ajánlott felbontás	3440 x 1440
Képpont távolság [v mm]	0,233 x 0,233
Pixelsűrűség [v ppi]	109
Támogatott felbontás	3440 x 1440, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnológia	IPS
Max. látószög (vízszintes) [°-ban]	178
Max. látószög (függőleges) [°-ban]	178
Megjeleníthető színek vagy szürkeszintek	16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (USB-C, 8 Bit)
Színskála/keresőtábla	Több mint 1,06 milliárd színárnyalat/14 bit
Max. színtér (jellemző)	sRGB
Max. fényerő (jellemző) [cd/m²]	350
Max. sötétkamrás kontraszt	1000:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	5
Max. snímková frekvence [v Hz]	100
Háttérvilágítás	LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking	✓
LAN/RJ-45	✓
KVM switch	✓
Előre beállított szín-/szürkeszint mód	BT.709, 2x manuális memóriahely, sRGB, Eco, Paper, DICOM
DICOM színárnyalat karakterisztika	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes	✓
HDCP dekóder	✓
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Képenként	✓
Beépített hangszóró	✓ (4 Watt / 2 + 2 Watt)
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Overdrive, Színárnyalat, Színtelítettség, Picture-by-Picture, Felbontás, Méretezés, Monitor-beállítások visszaállítása, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden EcoView funkció, Hangerő, Billentyűzár
Button Guide	✓
Beépített tápegység	✓

CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek	USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), 2x HDMI (HDCP 1.4/2.3)
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream csatlakozó	1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 94 W tápellátással), 1 x B típusú
USB downstream csatlakozó	1 x C típusú (15 W teljesítményű akkumulátortöltő funkció), 3 x A típusú
Hálózati csatlakoztatás	RJ-45
LAN standards	2.5GBASE-T
Audio bemenet	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/fejhallgató kimenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	USB Type-C: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; DisplayPort: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz; HDMI: 31 - 152 kHz / 29 - 101 Hz
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	15
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	204 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbemenet és USB csatlakozó üzemelésekor)
Max. Spotřeba energie v pohotovostním režimu [ve wattech]	0.3
Spotřeba energie při vypnutém napájení [ve wattech]	0
Energiahatékonysági osztály	C
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	16
Tápegység	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [Watt-ban]	94
Power Management	✓

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méretek (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	816 x 382,7 - (577,7 x 242,6) - 250,2
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	11.9
Méretek (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	816 x 368 x 92
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	9.3
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)
2D-CAD-adatok (DXF)	2D-CAD-adatok letöltése (DXF)
Az állvány elforgathatósága [°-ban]	90
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	5 / 35
Magasságbeállítási tartomány [mm-ben]	195
VESA furatok távolsága	100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), TCO Certified generation 10, TÜV/Low Blue Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Gold (US), EPEAT Climate+

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége	Screen InStyle, Screen InStyle Server, MAC Address Clone Utility, Monitor Configurator
További szállítási terjedelem	USB/jelkábel (USB-C - USB-C), Kábel USB (típusú A - típusú B), Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, Tápkábel, Kézikönyv via download, Rövid útmutató
Választható tartozékok	PCSK-04 (Thin Client tartóelem), PM200-K (DisplayPort csatlakozókábel digitális video- és audiojelek továbbításához), CP200 (C típusú USB DisplayPort csatlakozókábel), CC100 (C típusú USB-csatlakozókábel), PP100-K (DisplayPort csatlakozókábel)

GARANCIA

Garanciaidőszak	7 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Tartalmazott garancia	Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig.

Tapasztald meg a EV3451X-t AR-ben most!

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.
Copyright © 2026 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország.
Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 08.11.2026