



[→ Termék weboldal](#)

[→ Tapasztalat az AR-ben](#)

A 37,5 colos EV3895 különösen széles munkafelülete kivételesen elegáns, gyakorlatilag keret nélküli formatervvel párosul. A 24:10 képarányú, ívelt kivitelű ultraszéles képernyő szinte korlátlan helyet kínál a munkához. A Full HD monitorok felbontásának csaknem háromszorosát nyújtó, 3840 x 1600 képpontos képernyő a 109 ppi képpontsűrűségnek köszönhetően kristálytiszta és nagyszerűen leolvasható minőségben jeleníti meg a különféle szövegeket. A számos csatlakoztatási lehetőség és a C típusú USB-csatlakozón keresztüli dokkoló funkció különösen felhasználóbaráttá teszi. Ezen túlmenően pedig még LAN-kapcsolatot és 85 W teljesítményű tápellátást is kínál. 3 bemeneti (Upstream) (1 x C és 2 x B) és 4 kimeneti (Downstream) USB-csatlakozójának köszönhetően az EV3895 elosztóállomásként is nagyszerűen megállja a helyét. A Kép a kép mellett mód használatával egyidejűleg akár 3 különböző számítógép képei is megjeleníthetők, a KVM kapcsoló pedig jelentősen leegyszerűsíti a billentyűzet és az egér USB-csatlakozóinak kezelését. Bár a monitor önmagában is hatalmas, ezzel rengeteg hely szabadítható fel az íróasztalon. Az EV3895 így új munkamódszereket tesz lehetővé, és jelentősen leegyszerűsíti az otthoni munkavégzéshez használt magán és céges számítógépek helytakarékos csatlakoztatását. A kábelek és csatlakozók fedelei az átgondolt formatervezés jegyében különösen rendezett külsőt kölcsönöznek a készülék hátlapja számára.

- ✓ 37,5 colos ultraszéles monitor 24:10 képaránnyal és 3840 x 1600 képpont felbontással (111 ppi képpontsűrűség) a kiválóan olvasható szövegkijelzésért
- ✓ Táblagépek és notebookok dokkolóállomásaként is felhasználható
- ✓ C típusú USB-csatlakozó DisplayPort jelcsatornával, LAN-kapcsolat és legfeljebb 85 W teljesítményű tápellátás
- ✓ Keskeny keretű készülékház: nagyméretű, ívelt kijelző feltűnően elegáns formatervvel
- ✓ 1000:1 kontraszt, 300 cd/m<sup>2</sup> fényerő és 178°-os látószög
- ✓ Auto-EcoView, EcoView-Index és EcoView-Optimizer a maximális energiatakarékosság és az optimális ergonómia érdekében
- ✓ KVM kapcsoló és Kép a kép mellett üzemmód, amelyekkel akár három számítógép között is gyorsan átkapcsolható a képmegjelenítés és az USB-csatlakozók használata
- ✓ Jelbemenetek: C típusú USB (DisplayPort Alt mód), DisplayPort, két HDMI-csatlakozó
- ✓ Tanúsítottan környezettudatos és társadalmilag felelős módon előállítva
- ✓ 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság érdekében

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS

Termékszám	EV3895-BK EV3895-WT
Burkolatszín	Fekete Fehér
Felhasználási terület	Iroda
Termékcsalád	FlexScan
Felhasználási terület	Nagy és közepes méretű vállalkozások, Otthoni és kisirodai felhasználás, Otthoni munkavégzéshez, CAD, Pénzügyi szektor, Vezérlő helyiségek, Kórházi adminisztráció
Speciális rendszerkövetelmények	Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is.
EAN	4995047056737 4995047056744

### KÉPERNYŐ

Képtároló [col]	37,5
Képtároló [cm]	95,3
Képarány	24:10 (Ultrawide)
Hajlítási sugár [mm-ben]	2300
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	879,7 x 366,5
Ideális/ajánlott felbontás	3840 x 1600
Képpont távolság [v mm]	0,229 x 0,229
Pixel-sűrűség [v ppi]	111
Támogatott felbontás	3840 x 1600, 3440 x 1440, 2560 x 1600, 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnológia	IPS
Max. látószög (vízszintes)	178
Max. látószög (függőleges)	178
Megjeleníthető színek vagy szűrke-szintek	16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (USB-C, 8 Bit)
Színskála/keresőtábla	Több mint 1,06 milliárd színárnyalat/14 bit
Max. szintér (jellemző)	sRGB
Max. fényerő (jellemző) [cd/m <sup>2</sup> ]	300
Max. sötétkamerás kontraszt	1000:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	5
Háttérvilágítás	LED

### JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking	✓
KVM switch	✓
Előre beállított szín-/szűrkeszint mód	2x manuális memóriahely, sRGB, Paper, Movie, DICOM mód
DICOM színárnyalat karakterisztika	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes	✓
HDCP dekóder	✓
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Képenként	✓
Beépített hangszóró	✓
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Overdrive, Színárnyalat, Szintelitetttség, Picture-by-Picture, Felbontás, Méretezés, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden EcoView funkció, Hangerő
Button Guide	✓
Beépített tápegység	✓

### CSATLAKOZÁSOK

LAN/RJ-45	✓
Jelbemenetek	2x HDMI (HDCP 1.4/2.2), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3), DisplayPort (HDCP 1.3)
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream csatlakozó	2 x B típusú, 1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 85 W tápellátással)
USB downstream csatlakozó	4 x A típusú
Hálózati csatlakoztatás	RJ-45
Grafikus jel	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio bemenet	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/fejhallgató kimenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

## ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	USB-C: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; DisplayPort: 31-99 kHz/ 29-31 Hz, 59-61 Hz; HDMI: 31-99 kHz/29-31 Hz, 49-51 Hz, 59-61
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	28
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	194 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbemenet és USB csatlakozó üzemelésekor)
Max. Spotfeka energie v pohotovostním režimu [ve wattech]	0.5
Spotfeka energie při vypnutém napájení [ve wattech]	0
Energiahatékonysági osztály	E
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	29
Tápegység	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz
Max. USB-C Power Delivery [Wattban]	85
Power management	✓

## MÉRETEK ÉS SÚLY

Méretetek (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	893,9 x (411 - 603,7) x 240
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	13.2
Méretetek (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	893,9 x 398,2 x 109,8
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	9.5
Műszaki rajz (PDF)	<a href="#">Műszaki rajz (PDF)</a>
Az állvány elforgathatósága [°-ban]	70
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	5 / 35
Magasságbeállítási tartomány [mm-ben]	192.7
VESA furatok távolsága	100 x 100

## TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), TCO Certified Generation 9, EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Silver (US), EPEAT Climate +

## SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége	Screen InStyle
További szállítási terjedelem	2x USB kábel (típusú A - típusú B), Jelkábel HDMI - HDMI, USB/jelkábel (USB-C - USB-C), Jelkábel DisplayPort - DisplayPort, Kézikönyv via download, Tápkábel
Választható tartozékok	PM200-K, CP200, CC100, PP100-K, PCSK-03

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:  
EIZO Austria GmbH  
Pfarrgasse 87  
1230 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10  
[www.eizo.hu](http://www.eizo.hu)

Minden terméknev az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 15.07.2024

## GARANCIA

Garanciaidőszak	5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Tartalmazott garancia	Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixel ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig.



**Tapasztald meg a  
EV3895-t AR-ben  
most!**