

[→ Termék weboldal](#)[→ Tapasztalat az AR-ben](#)

42,5" monitor 4K felbontással

A 42,5 hüvelykes képátlóval rendelkező EIZO FlexScan EV4340X ideális a vezérlőtermekben, irányítóközpontokban, üzleti központokban vagy hasonló munkakörnyezetekben való használatra: 4K felbontása (3840 x 2160 képpont) négyszer annyi információt kínál, mint egy Full HD monitor. A két HDMI bemenet és egy DisplayPort csatlakozás mellett a monitor teljes USB-C dokkolási funkcionalitással rendelkezik, beleértve a DisplayPort Alt Mode-ot, a videó-, hang- és USB-adatjelek továbbítását, valamint az akár 94 wattos tápellátást. Az EV4340X több számítógéppel vagy képforrással való működést is könnyedén elsajátítja. Az integrált KVM-kapcsoló lehetővé teszi a billentyűzet és egér kombináció használatát két számítógépen. A Picture-by-Picture (PbP) funkciónak köszönhetően a monitor akár négy videojelet is képes egymás mellett megjeleníteni. Az előlapon található gombbal kényelmesen válthat a 12 rendelkezésre álló elrendezés között. A két jelforráshoz tartozó Picture-in-Picture (PiP) funkció hatékony képernyőkihasználást biztosít prezentációkhoz és megbeszélésekhez. Ezek és más fontos funkciók a monitoron vagy a mellékelt távirányítóval vezérelhetők. Az EIZO FlexScan EV4340X ezért falra szereléshez is jól használható, ha a készüléken lévő gombok nem érhetők el. Vékony kialakítása különösen egyszerűvé teszi a többképernyős rendszerekben való csoportosítást.

- ✓ 42,5"-os monitor nagyméretű kijelzővel, 4K felbontással és 104 ppi-vel
- ✓ Jelbemenetek: USB-C (DisplayPort Alt Mode), DisplayPort, 2 x HDMI
- ✓ Kép-a-kép-mellett (PbP) akár 4 jelforráshoz, kép-a-képben (PiP) akár 2 jelforráshoz
- ✓ KVM switch funkció 2 jelforráshoz
- ✓ Dokkoló funkció USB-C kábelon keresztül DisplayPort jellel, LAN-nal és legfeljebb 94 wattos tápellátással
- ✓ Opcionálisan fekete vagy fehér házsínezben
- ✓ Kontraszt 1000:1, fényerő 350 cd/m², 178° betekintési szög
- ✓ Auto EcoView és EcoView Optimizer a maximális energiatakarítás és az optimális ergonómia érdekében
- ✓ Bizonyíthatóan környezettudatos és társadalmilag felelős termelés
- ✓ 5 év garancia a maximális beruházásbiztonság érdekében

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	EV4340X-BK EV4340X-WT
Burkolatszín	Fekete Fehér
Felhasználási terület	Iroda, Videófelügyelet
Termékcsalád	FlexScan
Felhasználási terület	Videófelügyelet, CAD, Pénzügyi szektor, Vezérlő helyiségek
EAN	4995047067450 4995047067498

KÉPERNYŐ

Képtároló [col]	42,5
Képtároló [cm]	108
Képarány	16:9
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	941,2 x 529,4
Ideális/ajánlott felbontás	3840 x 2160 (4K UHD)
Képpont távolság [v mm]	0,245 x 0,245
Pixel-sűrűség [v ppi]	104
Támogatott felbontás	3840 x 2160 (4K UHD), 2560 x 1440, 1920 x 1200, 1920 x 1080 (Full HD), 1680 x 1050, 1600 x 1200, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnológia	IPS
Max. látószög (vízszintes)	178
Max. látószög (függőleges)	178
Megjeleníthető színek vagy szűrőszintek	16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit), 16,7 millió szín (USB-C, 8 Bit)
Színskála/keresőtábla	Több mint 1,06 milliárd színárnyalat/14 bit
Max. szintér (jellemző)	sRGB
Max. fényerő (jellemző) [cd/m ²]	350
Max. sötétkamerás kontraszt	1000:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	5
Háttérvilágítás	LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

USB-C docking	✓
KVM switch	✓
Előre beállított szín-/szűrőszint mód	2x manuális memóriahely, sRGB, Paper, Movie, DICOM mód
DICOM színárnyalat karakterisztika	✓
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
EcoView Optimizer	✓
Overdrive	✓
A hibridvezérlésnek köszönhetően villódzásmentes	✓
HDCP dekóder	✓
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Képenként	✓
Beépített hangszóró	✓ (8 Watt / 4 + 4 Watt)
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Overdrive, Színárnyalat, Szintelitettesség, Picture-by-Picture, Picture-in-Picture, Felbontás, Méretezés, Képpozíció, Input Range, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden EcoView funkció, Hangerő
Távvezérlés	✓
Beépített tápegység	✓

CSATLAKOZÁSOK

LAN/RJ-45	✓
Jelbemenetek	2x HDMI (HDCP 1.4/2.3), DisplayPort (HDCP 1.3/2.3), USB-C (DisplayPort Alt Mode, HDCP 1.3/2.3)
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 5Gbps (USB 3)
USB upstream csatlakozó	1 x C típusú (DisplayPort Alt Mode, max. 94 W tápellátással), 1 x B típusú
USB downstream csatlakozó	1 x C típusú (15 W teljesítményű akkumulátortöltő funkció), 2 x A típusú
Hálózati csatlakoztatás	RJ-45
LAN standards	IEEE802.3ab (1000BASE-T)
Grafikus jel	USB-C, DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Audio bemenet	USB-C, DisplayPort, HDMI
Audio-/fejhallgató kimenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	USB Type-C: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; DisplayPort: 31 - 134 kHz / 29 - 61 Hz; HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	31
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	243 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbemenet és USB csatlakozó üzemelésekor)
Max. Spotřeba energie v pohotovostním režimu [ve wattch]	0.4
Spotřeba energie při vypnutém napájení [ve wattch]	0
Energiahatékonysági osztály	E
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	31
Tápegység	AC 100-240V, 50/60Hz
Max. USB-C Power Delivery [Wattban]	94
Power management	✓

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méreték (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	966,8 x 631 x 225,2
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	15,9
Méreték (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	966,8 x 571 x 89,9
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	15,2
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)
VESA furatok távolsága	200 x 200; 100 x 100

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, UKCA, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), TÜV/Blue Low Light Content, TÜV/Flicker Free, RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC
EPEAT	EPEAT 2018 Silver (US), EPEAT Climate +

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

Kapcsolódó szoftverek és egyéb tartozékok letöltése való elérhetősége	Screen InStyle, Screen InStyle Server, MAC Address Clone Utility, Monitor Configurator
További szállítási terjedelem	Távvezérlő, USB/jelkábél (USB-C - USB-C), Kábél USB (típusú A - típusú B), Jelkábél DisplayPort - DisplayPort, Kézikönyv via download, Tápkábél, Rövid útmutató
Választható tartozékok	CP200, CC100, PP100-K

GARANCIA

Garanciaidőszak	5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
Tartalmazott garancia	Nulla pixelhiba garancia; nincs teljesen megvilágított alpixel (alpixelek ISO 9241-307) a vásárlástól számított hat hónapig.

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 23.07.2024



**Tapasztald meg a
EV4340X-t AR-ben
most!**