



[→ Termék weboldal](#)

A képfelvételek vagy élő felvételek vizuális értékelése gyakran központi jelentőségű. Legyen szó bűnmegelőzésről, az infrastruktúra felügyeletéről és ellenőrzéséről, a termékhibák felderítéséről, tudományos képelemzésről és számos más forgatókönyvről. A felvételek azonban ellenőrizhetetlen körülmények miatt nem mindig egyértelműek. Az EIZO a DuraVision EVS1VS képtimalizáló rendszerrel bizonyítja, hogy a képtimalizálás a monitoron kívül is működik. A rendszer javítja a videofelvételek felismerhetőségét a biztonság, a felügyelet, az infrastruktúra karbantartása és a valós idejű képelemzés területén. A DuraVision EVS1VS HDMI-n keresztül a jelforrás (pl. kamera vagy rögzítő) és a monitor vagy elemző egység közé kerül, és optimalizálja a lejátszást. Ez leegyszerűsíti a kép részleteinek vizuális megkülönböztetését, és megkönnyíti a képelemzést a mesterséges intelligenciával támogatott rendszerekben. A gyenge fényviszonyok, a légköri köd vagy más környezeti feltételek miatt nehezen látható területek valós időben megkülönböztetésre kerülnek, és az egyes pixelek fényereje az észlelhetőség növelése érdekében módosul. Ez nemcsak az éjszakai vagy ködös látási viszonyoknál hasznos, hanem a felületi egyenetlenségek, például a beton, a sínek, a csövek vagy az aszfalt repedéseinek észlelésénél is.

- ✓ Egyszerűsíti a vizuális megkülönböztetést és megkönnyíti a képelemzést az AI-alapú rendszerekben
- ✓ A 2D zajcsökkentés kiszűri a természetellenes blokkartefaktumokat
- ✓ A jelforrás és a képernyő vagy az elemző egység között telepítve, a videotartalom optimalizálva van.

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Felhasználási terület	Videófelügyelet, Iparág
Termékcsalád	DuraVision
Felhasználási terület	Képtimalizáló rendszerek, Videófelügyelet

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

24/7 működés	✓
Képjavitási folyamat	Visibility Optimizer, Előre beállított, Képszervény kiválasztása
Videoformátumok	1080/50p, 720/50p, 720/59,94p, 720/60p, 1080/59,94p, 1080/60p

CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek	2x HDMI (HDCP 1.4)
Jelkimenetek	1x HDMI
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 2
USB upstream csatlakozó	1 x B típusú
Hálózati csatlakoztatás	RJ-45
Control port	USB-Protocol, Ethernet

ELEKTROMOS ADATOK

Teljesítményfogyasztás (maximális [wattban])	45
Tápegység	AC 100-240V, 50/60Hz

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méreték (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	240,5 x 53,2 x 143,8
Súly [kg-ban]	1,4
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Környezeti feltételek	0 - 40 °C / 20-80 % (R.H., non condensing)
Certification	CE, UKCA, CB, RCM, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

További szállítási terjedelem	AC adapter, Jelkábel HDMI - HDMI, Kézikönyv via download
-------------------------------	--

GARANCIA

Garanciaidőszak	2 év
-----------------	------

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 16.07.2024