



→ [Termék weboldal](#)

A DuraVision FDF2711W-IP segítségével számítógép használata nélkül jeleníthetők meg a hálózaton keresztül továbbított videofolyamok. A Full HD felbontású dekódoló monitor használatához sem szoftver, sem pedig további hardver alkalmazása nem szükséges. Ez egyszerű üzembe helyezést, alacsony szintű karbantartási igényt, valamint jelentős mértékű idő és energia megtakarítását eredményezi. A 27 colos képernyő IP dekóderplatformja a H.265 (HEVC), H.264 és MJPEG kodekek valós idejű dekódolását is lehetővé teszi. A megoldás előnye – nagyobb képfrissítési frekvencia, akár több csatornáról származó, nagyobb felbontású videók valós idejű lejátszásakor is. Akár 16 különböző, Full HD felbontású (1920 × 1080) videofelvétel is stabil, 20 fps (képkocka/másodperc) képfrissítési frekvenciával jeleníthető meg egyidejűleg. Az RTSP rendszeren keresztüli vezérlésen kívül a DuraVision FDF2711W-IP monitor akár 48 különböző, ONVIF Profile S, Axis VAPIX és Panasonic protokoll szerint működő IP videokamera regisztrálását is lehetővé teszi. A felhasználóbarát internetes kezelőfelületnek köszönhetően személyre szabható a videofelvételek elrendezése, és egyidejűleg akár 32 videofolyam is megjeleníthető. A HDMI-kimenethez egy további, legfeljebb Full HD felbontású monitor is hozzácsatlakoztatható az FDF2711W-IP készüléken keresztül továbbított IP videofolyamok megjelenítése céljából.

- ✓ IP és térfigyelő kamerák csatlakoztatása, valamint IP kamerák videofelvételeinek valós idejű lejátszása – számítógép használata nélkül
- ✓ Akár 48 videofolyam megjelenítését is lehetővé tevő, nagy teljesítményű dekódolási technológia
- ✓ Egyszerűen módosítható beállítások és gyorsan végrehajtható, eseményalapú reakciók az internetes kezelőfelületnek és az API alkalmazásprogramozási felületnek köszönhetően
- ✓ Valós idejű lejátszással kapcsolatos adatok védelme
- ✓ Kameraprotokollok széles körű támogatása: ONVIF, Panasonic és Axis VAPIX
- ✓ RTSP vezérlés támogatása
- ✓ HDMI-kimenet egy további, Full HD felbontású monitor csatlakoztatásához

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS

Termékszám	FDF2711W-IP
Burkolatszín	Fekete
Felhasználási terület	Videófelügyelet, Iparág
Termékcsalád	DuraVision
Felhasználási terület	IP dekóder monitorok, Videófelügyelet

### KÉPERNYŐ

Képtároló [col]	27
Képtároló [cm]	68,6
Képarány	16:9
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	597,6 x 336,2
Ideális/ajánlott felbontás	1920 x 1080 (Full HD)
Képpont távolság [v mm]	0,311 x 0,311
Paneltechnológia	VA
Max. látószög (vízszintes)	178
Max. látószög (függőleges)	178
Megjeleníthető színek vagy szűrőszintek	16,7 millió szín (RJ-45, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit) készintek
Max. fényerő (jellemző) [cd/m <sup>2</sup> ]	350
Max. sötétkamerás kontraszt	3000:1
Válaszidő fekete/fehér/fekete váltás (típusos)	7 (rise) / 5 (fall)
Háttérvilágítás	LED

### IP DEKÓDOLÁS

Videó dekódolás	H.265, H.264, MJPEG
Egyidejű adatfolyamok száma	3840 x 2160 / 20 fps x 4 streams, max. 8192 bit/s
Display performance	[H.265/H.264] 1 x 3840x2160 / 30 fps; 4 x 3840x2160 / 20 fps; 9 x 1920x1080 / 25 fps; 16 x 1920x1080 / 20 fps; 32 x 1280x720 / 15 fps; [MJPEG] 640x480 / 30fps
Max. Rozlišení Výstup signálu	1920 x 1080 / 60 Hz
Alaprajzok	képrögzítés, custom, folyosó formátum, 3x3, 4x4, 4x8, forgatás, 1x1, 2x2
Támogatott protokollok	Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S
VMS-támogatás	Milestone Systems, Siemens, Genetec (max. 16 streams), Accellence Technologies, Schille, Mobotix
Vezetői támogatás	SNMP v1, v2c
IP besorolás/védettség	✓

### ELEKTROMOS ADATOK

Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	59 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbemenet és USB csatlakozó üzemelésekor)
Spotřeba energie při vypnutí napájení [ve watttech]	0
Tápegység	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

### SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

További szállítási terjedelem	Kézikönyv via download, Tápkábel, Rövid útmutató
-------------------------------	--

### JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

Web API a konfiguráláshoz és működtetéshez	✓
PTZ vezérlés előre beállított támogatással	✓
Adatvédelmi maszkolás és virtuális határ	✓
Alert-to-Action	✓
Parancsok küldése hálózati eszközöknek	✓
Választható funkciók (licenclés szükséges)	tűkörkép formátumban történő megjelenítés, live-stream nézet, SRT Protocol (H.265, H.264), LDAP protokoll, SRTP Protocol (H.265, H.264), VMS támogatás, VMS failover, IEEE 802.1X Protocol, ikon rendező
24/7 működés	✓
Beépített hangszóró	✓
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beépített tápegység	✓

### CSATLAKOZÁSOK

LAN/RJ-45	✓
Jelbemenetek	RJ-45 (IP-Video), HDMI (HDCP 1.4)
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 2
USB downstream csatlakozó	2 x A típusú
Hálózati csatlakoztatás	RJ-45
LAN standards	IEEE802.3ab (1000BASE-T)
Audio-/fejhallgató kimenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

### MÉRETEK ÉS SÚLY

Méreték (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	640 x (404,5–554,5) x 245
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	9.9
Méreték (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	640 x 379 x 65
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	7.1
Műszaki rajz (PDF)	<a href="#">Műszaki rajz (PDF)</a>
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	0 / 0
VESA furatok távolsága	100 x 100

### TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, CB, RCM, cTUVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), TÜV/S, VCCI-C, RoHS, WEEE, EAC
---------------	--

### GARANCIA

Garanciaidőszak	2 év
-----------------	------



# DuraVision FDF2711W-IP

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:  
EIZO Austria GmbH  
Pfarrgasse 87  
1230 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10  
[www.eizo.hu](http://www.eizo.hu)

Minden terméknev az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 14.07.2024