



→ [Termék weboldal](#)

IP dekódoló monitor biztonsági és térfigyelő videokamerák számítógép nélküli csatlakoztatásához. Axis (VAPIX) vezérlési protokollok, Panasonic IP videokamerák, valamint az ONVIF szabvány támogatása. Az FDF4627W-IP monitorhoz LAN kábelen keresztül akár 16 különálló IP videokamera csatlakoztatható, így a hatékony videofelügyeleti hálózatok számítógép használata nélkül üzemeltethetők. A videoképek elrendezése és a kamerafunkciók beállítása a mellékelt távvezérlővel, vagy a felhasználóbarát webes kezelőfelületen keresztül végezhető el. A monitor Web-API alkalmazásprogramozási felülete a helyi videokezelő rendszerbe (VMS) történő integrációt is támogatja.

- ✓ Számítógép nélküli kapcsolat IP megfigyelő kamerákkal és video stream-ekkel
- ✓ Nagyteljesítményű dekódoló technológia akár 16 stream-nek
- ✓ A beállítások és esemény-protokollok egyszerű testreszabása webes felületen és API-n keresztül
- ✓ Az élő adatok adatvédelme
- ✓ Tükröződésmentes Full-HD kijelző nagy kontrasztarányral és színhűséggel minden látószögből
- ✓ Smart Insight/Low-Light Correction: a sötét területek feljavított megjelenítése
- ✓ Precíz képvisszaadás 10-bites konverzióval
- ✓ Az alábbi kamera protokollok támogatása: ONVIF, Panasonic, VAPIX

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	FDF4627W-IP
Burkolatszín	Fekete
Felhasználási terület	Videófelügyelet, Iparág
Termékcsalád	DuraVision
Felhasználási terület	IP dekóder monitorok, Videófelügyelet

KÉPERNYŐ

Képtárló [col]	46
Képtárló [cm]	116,8
Képarány	16:9
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	1018 x 573
Ideális/ajánlott felbontás	1920 x 1080 (Full HD)
Képpont távolság [v mm]	0,53 x 0,53
Paneltechnológia	VA
Max. látószög (vízszintes)	178
Max. látószög (függőleges)	178
Megjeleníthető színek vagy szűrőszintek	16,7 millió szín (RJ-45, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit) szintek
Max. fényerő (jellemző) [cd/m ²]	700
Max. sötétkamrás kontraszt	4000:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	7
Háttérvilágítás	LED

IP DEKÓDOLÁS

Videó dekódolás	H.264, MJPEG
Egyidejű adatfolyamok száma	Full HD: 1-4 streams, VGA: 1-16 streams
Támogatott protokollok	Axis VAPIX, Panasonic/i-PRO, RTSP, ONVIF Profile S
VMS-támogatás	Genetec (max. 16 streams), Accellence Technologies, Schille

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

PTZ vezérlés előre beállított támogatással	✓
Alert-to-Action	✓
24/7 működés	✓
Képjavitási folyamat	Smart Insight/Low-Light Correction, Smart Resolution/Outline Enhancer
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Image noise reduction
Távvezérlés	✓
Beépített tápegység	✓

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 15.07.2024

CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek	RJ-45 (IP-Video), HDMI (HDCP 1.4)
Hálózati csatlakoztatás	RJ-45

ELEKTROMOS ADATOK

Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	110
Max. Spotreba energie v pohotovostním režimu [ve wattch]	16
Spotreba energie při vypnutí napájení [ve wattch]	0
Tápegység	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méret (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	1067 x 622,5 x 80,4
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	19,6
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	0 / 0
VESA furatok távolsága	400 x 200

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Környezeti feltételek	0 - 40 °C / 20-80 % (R.H., non condensing)
Certification	CE, CB, UL/cUL, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

További szállítási terjedelem	Távvezérlő, Kézikönyv via download, Tápkábel, Rövid útmutató
-------------------------------	--

GARANCIA

Garanciaidőszak	2 év
-----------------	------