



[→ Termék weboldal](#)

A 19 colos, hagyományos, 5:4 képarányú FDS1903-A jelbemenetei a videofelügyeleti rendszerek eltérő formátumú jeleinek fogadására is alkalmasak. A monitor HDMI-bemenete akár a Full HD felbontást is támogatja. A kompozit (BNC) bemenet analóg videofelügyeleti eszközök, például videokamerák és egyéb felvevők csatlakoztatására szolgál. Az FDS1903-A készülék a PAL, SECAM és NTSC jelformátumokat egyaránt támogatja.

- ✓ Kiváló képminőség a tökéletes megjelenítésért
- ✓ Nagy fényerejű kijelző
- ✓ Számítógépek és videofelvevők csatlakoztatását lehetővé tevő bemenetek
- ✓ NTSC/PAL/SECAM jelformátumok támogatása
- ✓ Alulpásztázás és szokásos megjelenítés
- ✓ Folyamatos, 24 órás felhasználás céljára, 2 év garanciával

## Műszaki adatok

### ÁLTALÁNOS

Termékszám	FDS1903-ABK FDF1903-AGY
Burkolatszín	Fekete Világosszürke
Felhasználási terület	Videófelügyelet, Iparág
Termékcsalád	DuraVision
Felhasználási terület	Érintéses és videomonitorok, Videófelügyelet
EAN	4995047053965 4995047053958

### KÉPERNYŐ

Képtároló [col]	19
Képtároló [cm]	48
Képarány	5:4
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	376 x 301
Ideális/ajánlott felbontás	1280 x 1024
Képpont távolság [v mm]	0,29 x 0,29
Paneltechnológia	TN
Max. látószög (vízszintes)	170
Max. látószög (függőleges)	160
Megjeleníthető színek vagy szűr-keszintek	16,7 millió szín (BNC, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit)
Max. fényerő (jellemző) [cd/m²]	325
Max. sötétkamerás kontraszt	1000:1
Háttérvilágítás	LED

### JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

24/7 működés	✓
Underscan	✓
Beépített hangszóró	✓
Képernyőmenü nyelv	de, en
Beállítási lehetőségek	Jelinformációk, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet /Fehérpont, Színárnyalat, Színtelítettség, Nézőpont, Bemeneti jel, Hangerő, Elmosódottság-csökkentő
Beépített tápegység	✓

### CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek	HDMI (HDCP 1.4), BNC
Grafikus jel	Composite Video Input, DVI Single Link (TMDS)
Audio bemenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

### SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

További szállítási terjedelem	Kézikönyv via download
-------------------------------	------------------------

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:  
EIZO Austria GmbH  
Pfarrgasse 87  
1230 Wien  
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10  
[www.eizo.hu](http://www.eizo.hu)

Minden terméknév az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 22.07.2024

### ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	Digital: 15-68kHz/24-61 Hz
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	24
Max. Spotreba energie v pohotovost-ním režimu [ve wattch]	0.4
Spotreba energie při vypnutém napájení [ve wattch]	0
Energiahatékonysági osztály	E
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	15
Tápegység	AC 100-240V, 50/60Hz
Power management	✓

### MÉRETEK ÉS SÚLY

Méret (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	405 x 407 - 507 x 205
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	5.9
Műszaki rajz (PDF)	<a href="#">Műszaki rajz (PDF)</a>
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	0 / 0
VESA furatok távolsága	100 x 100

### TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Környezeti feltételek	0 - 35 °C / 20 - 80 % (R.H., non condensing)
Certification	CE, UKCA, CB, cTÜVus, FCC-A, CAN ICES-3 (A), VCCI-A, RoHS, WEEE

### GARANCIA

Garanciaidőszak	2 év
-----------------	------