



[→ Termék weboldal](#)

Térképasztal-monitor

A 4K UHD felbontással (3840 x 2160) és nagy, 138,8 cm / 54,6 hüvelyk képátlóval a DuraVision MDU5501WT biztosítja az elektronikus táblázatokhoz szükséges teret és részletességet. A fényerő, a fényssűrűségi jellemzők és a színvisszaadás gyárilag kalibrálva vannak az ECDIS-rendszerek színhelyes megjelenítéséhez. Az érzékeny kapacitív multi-touch felület lehetővé teszi az ujjal vagy tollal történő kezelést. A monitor akár tíz egyidejű érintést is kezel, így egyszerre több személy is kezelheti. A tenyérfelismerő funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén a képernyőre helyezték kezüket vagy karjukat anélkül, hogy véletlenül bevitelt váltanának ki. Még a kiömlött folyadékokat is figyelmen kívül hagyja az érintőrendszer, mielőtt az leállna, amíg meg nem tisztítják. A DuraVision MDU5501WT kifinomult fényerő-szabályozással rendelkezik, széles fényerő-tartományban, kevesebb mint 1 cd/m² és 610 cd/m² között, így optimális láthatóságot biztosít nappal és éjszaka egyaránt.

- ✓ 55 hüvelykes 4K UHD monitor bőséges helytel a hatékony térképmegjelenítéshez
- ✓ Tartós és megbízható projektív kapacitív multi-touch felület az intuitív kezeléshez
- ✓ Jó láthatóság állítható fényerővel nappalra és éjszakára egyaránt
- ✓ A hajóosztályozó társaságok jóváhagyása és az IEC 61174 szerinti ECDIS-használatra való alkalmassága
- ✓ Megfelel az IEC 60945 nemzetközi szabványban meghatározott hőmérséklet-, páratartalom- és rezgésvédelmi követelményeknek.
- ✓ 24 órás használatra tervezték, és három év garanciát biztosítanak rá.

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	MDU5501WT
Burkolatszín	Fekete
Felhasználási terület	Iparág
Termékcsalád	DuraVision
Felhasználási terület	Tengeri felhasználás

KÉPERNYŐ

Képtároló [col]	54,6
Képtároló [cm]	139
Képarány	16:9
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	1209,6 x 680,4
Ideális/ajánlott felbontás	3840 x 2160 (4K UHD)
Képpont távolság [v mm]	0,315 x 0,315
Paneltechnológia	VA
Max. látószög (vízszintes)	178
Max. látószög (függőleges)	178
Megjeleníthető színek vagy szűrőszintek	16,7 millió szín (DVI, 8 bit), 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit)
Max. fényerő (jellemző) [cd/m ²]	610
Max. sötétkamerás kontraszt	4000:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	8
Háttérvilágítás	LED

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

24/7 működés	✓
Beépített tápegység	✓
Érintőképernyő	✓
Érintéstechnológia	Vetítés-kapacitív (PCAP)
Touch kompatibilis operációs rendszer	Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 11, Windows 10
Max. Érintési pontok száma	10

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	DisplayPort: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz DVI-D: 31 - 75 kHz / 59 - 61 Hz
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	199 (DC) / 195 (AC)
Spotřeba energie při vypnutí napájení [ve wattch]	0
Tápegység	AC 100-240 V, 50/60 Hz; DC 24 V

CSATLAKOZÁSOK

Érintőcsatlakozó	USB
Jelbemenetek	HDMI (HDCP 1.4/2.2), DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)
USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők	USB 2
USB upstream csatlakozó	1 x B típusú
USB downstream csatlakozó	2 x A típusú
Grafikus jel	DVI Single Link (TMDS), DisplayPort, HDMI (RGB, YUV)
Control port	RS-485, ECOM, Modbus, RS-232C, USB-Protocol

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méret (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	1334 x 888 x 120,6
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	71,7
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

IP-besorolás/védelmi osztály	IP65 (rear IP22)
Környezeti feltételek	-15 - 55 °C / 10 - 90 % (R.H., non condensing)
Compass Safe Distance	Standard compass: 2,65 m, Steering compass: 1,70 m
Certification	Ship Classification: NK (Japan), LR (UK), ABS (US), DNV (Norway / Germany), CE, UKCA, CB, RoHS, WEEE, EU RO MR, IEC60945, IEC61174, IEC62288, IEC62388

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

További szállítási terjedelem	Érintőtoll, tartóval együtt, Rövid útmutató
-------------------------------	---

GARANCIA

Garanciaidőszak	3 év
-----------------	------

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu