



[→ Termék weboldal](#)

Térképasztal-monitor

A 4K UHD felbontással (3840 x 2160) és nagy, 138,8 cm / 54,6 hüvelyk képátlóval a DuraVision MDU5501WT biztosítja az elektronikus táblázatokhoz szükséges teret és részletességet. A fényerő, a fényssűrűségi jellemzők és a színvisszaadás gyárilag kalibrálva vannak az ECDIS-rendszerek színhelyes megjelenítéséhez. Az érzékeny kapacitív multi-touch felület lehetővé teszi az ujjal vagy tollal történő kezelést. A monitor akár tíz egyidejű érintést is kezel, így egyszerre több személy is kezelheti. A tenyérfelismerő funkció lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén a képernyőre helyezték kezüket vagy karjukat anélkül, hogy véletlenül bevitelt váltanának ki. Még a kiömlött folyadékokat is figyelmen kívül hagyja az érintőrendszer, mielőtt az leállna, amíg meg nem tisztítják. A DuraVision MDU5501WT kifinomult fényerő-szabályozással rendelkezik, széles fényerő-tartományban, kevesebb mint 1 cd/m² és 610 cd/m² között, így optimális láthatóságot biztosít nappal és éjszaka egyaránt.

- ✓ 55 hüvelykes 4K UHD monitor bőséges helytel a hatékony térképmegjelenítéshez
- ✓ Tartós és megbízható projektív kapacitív multi-touch felület az intuitív kezeléshez
- ✓ Jó láthatóság állítható fényerővel nappalra és éjszakára egyaránt
- ✓ A hajóosztályozó társaságok jóváhagyása és az IEC 61174 szerinti ECDIS-használatra való alkalmassága
- ✓ Megfelel az IEC 60945 nemzetközi szabványban meghatározott hőmérséklet-, páratartalom- és rezgésvédelmi követelményeknek.
- ✓ 24 órás használatra tervezték, és három év garanciát biztosítanak rá.

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Termékszám | MDU5501WT |
| Burkolatszín | Fekete |
| Felhasználási terület | Iparág |
| Termékcsalád | DuraVision |
| Felhasználási terület | Tengeri felhasználás |

KÉPERNYŐ

| | |
|--|--|
| Képtároló [col] | 54,6 |
| Képtároló [cm] | 139 |
| Képarány | 16:9 |
| Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben] | 1209,6 x 680,4 |
| Ideális/ajánlott felbontás | 3840 x 2160 (4K UHD) |
| Képpont távolság [v mm] | 0,315 x 0,315 |
| Paneltechnológia | VA |
| Max. látószög (vízszintes) | 178 |
| Max. látószög (függőleges) | 178 |
| Megjeleníthető színek vagy szűrőszintek | 16,7 millió szín (DVI, 8 bit), 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit), 16,7 millió szín (HDMI, 8 bit) |
| Max. fényerő (jellemző) [cd/m ²] | 610 |
| Max. sötétkamerás kontraszt | 4000:1 |
| Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms] | 8 |
| Háttérvilágítás | LED |

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

| | |
|---------------------------------------|---|
| 24/7 működés | ✓ |
| Beépített tápegység | ✓ |
| Érintőképernyő | ✓ |
| Érintéstechnológia | Vetítés-kapacitív (PCAP) |
| Touch kompatibilis operációs rendszer | Windows 8.1 (64-bit/32-bit), Windows 11, Windows 10 |
| Max. Érintési pontok száma | 10 |

ELEKTROMOS ADATOK

| | |
|--|--|
| Vízszintes/függőleges frekvenciák | DisplayPort: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz HDMI: 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz DVI-D: 31 - 75 kHz / 59 - 61 Hz |
| Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban] | 199 (DC) / 195 (AC) |
| Spotřeba energie při vypnutém napájení [ve wattch] | 0 |
| Tápegység | AC 100-240 V, 50/60 Hz; DC 24 V |

CSATLAKOZÁSOK

| | |
|--|---|
| Érintőcsatlakozó | USB |
| Jelbemenetek | HDMI (HDCP 1.4/2.2), DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4) |
| USB-csatlakozókkal kapcsolatos termékjellemzők | USB 2 |
| USB upstream csatlakozó | 1 x B típusú |
| USB downstream csatlakozó | 2 x A típusú |
| Grafikus jel | DVI Single Link (TMDS), DisplayPort, HDMI (RGB, YUV) |
| Control port | RS-485, ECOM, Modbus, RS-232C, USB-Protocol |

MÉRETEK ÉS SÚLY

| | |
|--|------------------------------------|
| Méret (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben] | 1334 x 888 x 120,6 |
| Súly (állvány nélkül) [kg-ban] | 71,7 |
| Műszaki rajz (PDF) | Műszaki rajz (PDF) |

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

| | |
|------------------------------|--|
| IP-besorolás/védelmi osztály | IP65 (rear IP22) |
| Környezeti feltételek | -15 - 55 °C / 10 - 90 % (R.H., non condensing) |
| Compass Safe Distance | Standard compass: 2,65 m, Steering compass: 1,70 m |
| Certification | Ship Classification: NK (Japan), LR (UK), ABS (US), DNV (Norway / Germany), CE, UKCA, CB, RoHS, WEEE, EU RO MR, IEC60945, IEC61174, IEC62288, IEC62388 |

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

| | |
|-------------------------------|---|
| További szállítási terjedelem | Érintőtoll, tartóval együtt, Rövid útmutató |
|-------------------------------|---|

GARANCIA

| | |
|-----------------|------|
| Garanciaidőszak | 3 év |
|-----------------|------|

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu