



[→ Termék weboldal](#)

Az 1280 x 1024 képpontos felbontást és 250 cd/m² fényerőt nyújtó S1934 monitort kifejezetten univerzális jellegű irodai felhasználás céljából fejlesztették ki. A monitor energiatakarékossága ellenére igen világos, köszönhetően a fehér LED háttérvilágításnak. Szokásos felhasználás esetén az S1934 monitor energiafogyasztása mindössze 9 W. DisplayPort, DVI-D és DSub-D csatlakozói révén az S1934 az analóg és digitális jelek azonos minőségű feldolgozására is alkalmas. Készülékékházba beépítve található a hangszóró és fejhallgató-csatlakozó. Az automatikus fényerőszabályozás a környezeti fényviszonyok függvényében önműködően beállítja az optimális fényerőt.

- ✓ 1000:1 kontraszt, 250 cd/m² fényerő
- ✓ Energiatakarékos, higanymentes LED háttérvilágítás
- ✓ Auto-EcoView és EcoView-Index a maximális energiatakarékosság és az optimális ergonómia érdekében
- ✓ Beépített hangszóró és fülhallgató-csatlakozó
- ✓ DisplayPort, DVI-D és D-sub bemenet digitális és analóg csatlakoztatás céljára
- ✓ 5 év garancia a legnagyobb beruházásbiztonság érdekében

Műszaki adatok

ÁLTALÁNOS

Termékszám	S1934H-BK S1934H-GY
Burkolatszín	Fekete Világosszürke
Felhasználási terület	Iroda
Termékcsalád	FlexScan
Felhasználási terület	Nagy és közepes méretű vállalkozások, Otthoni és kisirodai felhasználás, Pénzügyi szektor
Speciális rendszerkövetelmények	Nincs, kompatibilis a legtöbb számítógéppel és operációs rendszerrel, beleértve a macOS-t és a Windows-t is.
EAN	4995047049234 4995047049227

KÉPERNYŐ

Képtároló [col]	19
Képtároló [cm]	48
Képarány	5:4
Látható felület (szélesség x magasság) [mm-ben]	375 x 300
Ideális/ajánlott felbontás	1280 x 1024
Képpont távolság [v mm]	0,29 x 0,29
Támogatott felbontás	1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600, 720 x 400, 640 x 480
Paneltechnológia	IPS
Max. látószög (vízszintes)	178
Max. látószög (függőleges)	178
Megjeleníthető színek vagy szűrkeszintek	16,7 millió szín (D-Sub, 8 bit), 16,7 millió szín (DVI, 8 bit), 16,7 millió szín (DisplayPort, 8 bit)
Színskála/keresőtábla	1,06 milliárd színárnyalat / 10 bit
Max. szintér (jellemző)	sRGB
Max. fényerő (jellemző) [cd/m ²]	250
Max. sötétkamerás kontraszt	1000:1
Reakció idő szürke-szürke váltás (jellemző) [ms]	14
Háttérvilágítás	LED

CSATLAKOZÁSOK

Jelbemenetek	D-Sub, DisplayPort (HDCP 1.3), DVI-D (HDCP 1.4)
Grafikus jel	DVI Single Link (TMDS), RGB Analog, DisplayPort
Sync formátus	Separate
Audio bemenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó, DisplayPort
Audio-/fejhallgató kimenet	3,5 mm sztereó jack csatlakozó

TANÚSÍTÁS ÉS SZABVÁNYOK

Certification	CE, CB, TÜV/GS, TÜV/Ergonomics (beleértve az ISO 9241-307), EPEAT 2018 (US), RCM, cTÜVus, FCC-B, CAN ICES-3 (B), TÜV/S, PSE, VCCI-B, EPA ENERGY STAR, RoHS, WEEE, China RoHS, CCC, EAC
---------------	--

JELLEMZŐK ÉS MŰKÖDÉS

Előre beállított szín-/szűrkeszint mód	2x manuális memóriahely, sRGB, Paper, DICOM mód
Auto EcoView	✓
EcoView Index	✓
HDCP dekóder	✓
Automatikus jelbemenet felismerés	✓
Beépített hangszóró	✓
Képernyőmenü nyelv	de, en, fr, es, it, se
Beállítási lehetőségek	Szín mód, Fényerő, Kontraszt, Színhőmérséklet/Fehérpont, Gamma, Színárnyalat, Szintelitetség, Felbontás, Méretezés, OSD nyelv, Bemeneti jel, Minden EcoView funkció, Hangerő
Beépített tápegység	✓

ELEKTROMOS ADATOK

Vízszintes/függőleges frekvenciák	DVI-D: 31-64 kHz/59-61 Hz; D-Sub: 31-64 kHz/55-61 Hz
Energiafogyasztás (tipikus) [wattban]	9
Teljesítményfogyasztás (maximális) [wattban]	21 (maximális fényerőnél, valamint az összes jelbemenet és USB csatlakozó üzemelésekor)
Max. Spotřeba energie v pohotovostním režimu [ve wattch]	0,5
Spotřeba energie při vypnutí napájení [ve wattch]	0
Energiatartóosztály	C
Energiafogyasztás/1000h [kWh-ban]	9
Tápegység	AC 100-120 V / 200-240 V, 50/60 Hz

MÉRETEK ÉS SÚLY

Méret (állvánnyal együtt) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	405 x 407-507 x 205
Súly (állvánnyal együtt) [kg-ban]	5,6
Méret (állvány nélkül) (szélesség x magasság x mélység) [mm-ben]	405 x 334 x 62
Súly (állvány nélkül) [kg-ban]	3,8
Műszaki rajz (PDF)	Műszaki rajz (PDF)
Az állvány elforgathatósága [°-ban]	35
Dönthetőség előre/hátrafelé [°-ban]	0 / 30
Forgathatóság vízszintes/függőleges elrendezés (forgástengely)	jobbba
Magasságbeállítási tartomány [mm-ben]	100
VESA furatok távolsága	100 x 100

SZOFTVER ÉS TARTOZÉKOK

További szállítási terjedelelem	Jelkábel DVI-D - DVI-D, Kézikönyv via download, Tápkábel, Rövid útmutató
---------------------------------	--

GARANCIA

Garanciaidőszak	5 év a készülékre és az LCD-modulra, legfeljebb 30 000 üzemórára, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
-----------------	---

Keresse meg EIZO kapcsolattartóját:
EIZO Austria GmbH
Pfarrgasse 87
1230 Wien
Telefon: +43 (0) 1 615 28 86 - 10
www.eizo.hu

Minden terméknev az EIZO Corporation japán és más országokban vagy a megfelelő vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye. Copyright © 2024 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Németország. Minden jog, hiba és módosítás fenntartva. Utolsó frissítés: 21.07.2024